


Datenblatt VOORL-215.053

Artikelnummer: DA490310

Klemmenleiste, H-/K-Umschaltung über externen Kontakt, Pumpenlogik, max. 5 Raumthermostate und 20 Stellantriebe, IP20



Anschlussquerschnitt	0,2-1,5mm ² (starr), 0,25-0,75mm ² (flex)
Anzahl Ausgänge	6
Anzahl der Kanäle/Zone	5
Betriebsspannung	230 VAC / 50 Hz
Breite	175 mm
Elektrischer Anschluss	Federsteckklemmen
Farbe	Lichtgrau
Farbe RAL Nummer (ähnlich)	7035
Höhe	90 mm
Lagertemperatur oberer Wert	70 °C
Lagertemperatur unterer Wert	-20 °C
Luftfeuchte maximal (nicht kondensierend)	95 % r.H
Material Gehäuse	Kunststoff ABS
Maximaler Schaltstrom	3 (1) A
Maximale Schaltspannung	230 VAC, 50 Hz
Minimale Schaltspannung	230 VAC / 50 Hz
Montage / Befestigung	Wandmontage
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Regelfunktion Heizen	Ja

Regelfunktion Kühlen	Ja
Schaltkontakt	6 Schließer
Schaltkontakt potentialfrei	Nein
Schaltleistung	920 W
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II, nach entsprechender Montage
Tiefe	55 mm
Umgebungstemperatur oberer Wert	50 °C
Umgebungstemperatur unterer Wert	-10 °C
Zusammenstellung	Klemmenleiste, Befestigungsschrauben