Datenblatt ZBOOA-040.100

Artikelnummer: H9100000

Heizungsstellantrieb, 24VDC oder 24VAC, stromlos geschlossen

Anschlussquerschnitt	2 x 0,5 mm²
Ausführung des Temperaturreglers	Stellantrieb
Betriebsspannung	24 VAC / 50 Hz, 24 VDC
Breite	39 mm
Durchschnittliche Leistungsaufnahme	3 W
Farbe	Reinweiß
Farbe RAL Nummer (ähnlich)	9010
Funktionstyp:	Stromlos geschlossen
Höhe	39 mm
Lagertemperatur oberer Wert	70 °C
Lagertemperatur unterer Wert	-20 °C
Luftfeuchte maximal (nicht kondensierend)	95 % r.H
Material Gehäuse	Kunststoff PC, GF (20%)
Max. Einschaltstrom	Ca. 0,3 A
Maximale Leistungsaufnahme	70 W
Montage / Befestigung	M30x1,5
Nennhub	3 mm
Nennschließkraft	90 N
Schutzart	IP42
Schutzklasse	III

ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
D-12277 Berlin

Telefon: +49 30 399 84- 0 Telefax: +49 30 391 70 05 E-Mail: mail@alre.de www.alre.de

Sicherheit und EMV	Gemäß DIN EN 60730
Steuersignal	Zweipunkt
Tiefe	39 mm
Umgebungstemperatur oberer Wert	50 °C
Umgebungstemperatur unterer Wert	0 °C
Ventilstellungsanzeige	2-fach (oben und seitlich)