

Datenblatt JSW-3/4

Artikelnummer: H530945

Strömungswächter JSW für 3/4"

Zur Überwachung kleiner und mittlerer, nicht aggressiver Flüssigkeitsmengen in Rohrleitungen mit Durchmesser von 3/4". Das Gerät benötigt keine Versorgungsspannung. Einbau: Senkrecht in eine waagerechte Rohrleitung. Beruhigungsstrecke mindestens 5-facher Rohrdurchmesser vor und hinter dem Paddel. Die Montage/Befestigung erfolgt mittels Überwurfmutter G 3/8" auf Anlötstutzen (zum Einlöten in ein Norm-Kupfer-T-Stück mit Abgang 1/2") oder T-Stück. Nicht trinkwassergeprüft. Schaltpunkt fallend 7,0 ... 9,5 l/min. Schaltpunkt steigend 9,0 ... 11,0 l/min. Schaltdifferenz 2,0 l/min. Genauigkeit $\pm 15\%$ vom eingestellten Sollwert (Schaltwerte gelten nur bei Einbau des Strömungswächters in unser T-Stück. Bei Verwendung von Kupfer-T-Stücken erhöhen sich die Schaltwerte).



Abmessung (B x H x T)	102 mm x 72,5 mm x 30 mm
Anzahl Regelbereiche	1
Ausgangssignal	Schaltend
Dimension Rohr	3/4"
Elektrischer Anschluss	Schraubklemmen
Explosionssgeschützt	Nein
Farbe	Schwarz
Funktionsstyp (Anlagentechnik)	Wächter
Fühlerelement	Strömungspaddel
Inneneinstellung	Ja
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Luftfeuchte max. (nicht kondensierend)	95 % r.H.
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Paddel	Edelstahl
Material Trägerkörper	Ms vernickelt

Max. Druck	2500000 Pa
Max. Schaltspannung	230 VAC, 50 Hz
Max. Schaltstrom	5 A
Medium	Fluid, nicht aggressiv
Min. Schaltspannung	24 VAC, 50 Hz
Min. Schaltstrom	100 mA
Montage/Befestigung	Rohrbau
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Schaltelement	Mikroschalter
Schaltkontakt	Wechsler
Schaltkontakt potentialfrei	Ja
Schaltleistung	1150 W
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II, nach entsprechender Montage
Sicherheit und EMV	Gemäß DIN EN 60730
Umgebungstemperatur	?20 ... 70 °C
Verschmutzungsgrad	2

