

Datenblatt FTRFUD210.123#27

Artikelnummer: UA080003

Funk-Raumtemperatursensor mit Uhr, UP, Abdeckung 50x50mm, verkehrs-/studioweiß, glänzend

Funk-Sensoren für in Wohn-, Büro- und Hotelräumen üblichen Verschmutzungsgrad. Anwendung überwiegend im Sanierungsbereich oder bei Heizungsanlagenerweiterungen. UP-Funk-Raumtemperatursensor zur Erfassung und Einstellung der Raumtemperatur mit Uhr. In Verwendung mit alre-Funk-Aktoren wird eine zeitgesteuerte Einzelraum-Temperaturregelung verwirklicht.



Abmessung (B x H x T)	71 mm x 71 mm x 46 mm
Adaptiver Heizzeitbeginn	Ja
Anzeigeart	Beleuchtetes, grafisches Display
Anzeige Isttemperatur	Ja
Ausseneinstellung	Ja
Bedienung	Berührungssensitive Tasten
Betriebsspannung	230 VAC, 50 Hz
Design	Berlin UP
ECO Funktion (Absenkung)	Ja
Elektrischer Anschluss	Schraub-Steckklemmen
Farbe	Verkehrsweiß
Farbe RAL Nummer (ähnlich)	9016
Funkfrequenz	868 MHz
Fühlerelement	NTC intern, optional NTC extern
Gangreserve	3 Tage
Inneneinstellung	Nein
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C

Luftfeuchte max. (nicht kondensierend)	95 % r.H.
Manuelle Sollwertverstellung	Ja
Material Gehäuse	Kunststoff ABS, PC, PMMA
Medium	Luft, nicht aggressiv
Mit Busankopplung	Ja
Mit Display	Ja
Mit LED-Anzeige	Nein
Mit Vor-Ort Bedienung	Ja
Montage/Befestigung	Unterputz (tiefe Dose empfohlen)
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Oberflächenschutz	Unbehandelt
Regelbereich	5 ... 30 °C
Regelfunktion Heizen	Ja
Regelfunktion Kühlen	Ja
Reichweite	150 m Sichtlinie / bis zu 30 m in Gebäuden
Schutzart	IP30
Schutzklasse	II, nach entsprechender Montage
Sicherheit und EMV	Gemäß DIN EN 60730
Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C
Ventilschutzfunktion	Ja
Zusammenstellung	Basisgerät mit Abdeckung

